

SCHEDA PRODOTTO EKC 96.3

TECNOEKA SRL - VIA MARCO POLO, 11 - 35010 BORGORICCO - PADOVA - ITALY - TEL -39 049 5791479 +39 049 9300344 - FAX +39 049 5794387 - E-MAIL: INFO@TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.COM - WW.TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.COM - WW.TECNOEKA.COM - WW.TE

EKC 96.3 - CUCINA INOX 5 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO A CONVEZIONE

4 TEGLIE/GRIGLIE 1/1 GN

EKA EVOLUTION LINE


CUCINE





Pensata per il settore semi-professionale, è particolarmente indicata per i punti di cottura snack.

Tutti i bruciatori montati sulle cucine dispongono di termocoppia di sicurezza e accensione elettronica.

La cucina è dotata di un piano cottura a 5 fuochi e di un forno ventilato a elevata potenza riscaldante.







- NON OSTRUIRE LE APERTURE DI AERAZIONE
 INGRESSO ACQUA MAX. 200 kPa
 INGRESSO ACQUA ADDOLCITA MAX. 200 kPa
 INGRESSO PULIZA BOILER
 NON APRIRE IL TAPPO DURANTE IL FUNZIONAMENTO
 INGRESSO GAS RACCORDO FILETTATO 3/4"
 ALIMENTAZIONE ELETTRICA FORNO SUPERIORE
 FORO PRE-INCISO ALIMENTAZIONE ELETTRICA FORNO INFERIORE
 TUBO DI ASPIRAZIONE VAPORE















PROFESSIONAL THINKING

SCHEDA PRODOTTO EKC 96.3

TECNOEKA SRL - VIA MARCO POLO, 11 - 35010 BORGORICCO - PADOVA - ITALY - TEL. 439 049 5791479 +39 049 9300344 - FAX +39 049 5794387 - E-MAIL: INFO@TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.COM - WW.TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.COM - WW.TECNOEKA.COM - W

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				CARATTERISTICHE FUNZIONALI PIANO COTTURA				
DIMENSIONI	L P H			AISI 304				
DIMENSIONI CUCINA (mm)	900	655	900	PORTATA TERMICA BRUCIATORI (kW)	14,3			
DIMENSIONI IMBALLO CARTONE+PALLET (mm)	960	690	1070	N°BRUCIATORI	5			
DIMENSIONI CUCINA (inch)	35,43	25,78	35,43		TRIPLA CORONA	1 pz	3,5 kW	
DIMENSIONI IMBALLATO (inch)	37,79	27,16	42,12	TIPO BRUCIATORI	RAPIDI	3 pz	3 kW	
PESO CUCINA (kg)	74				SEMI- RAPIDO	1 pz	1,8 kW	
PESO CUCINA IMBALLATO (kg)	88			TIPO ACCENSIONE BRUCIATORI	ELETTRONICA			
PESO CUCINA (lbs)	163,14			TIPO SICUREZZA BRUCIATORI	CON TERMOCOPPIA			
PESO CUCINA IMBALLATO (lbs)	194,00				CHE FUNZIONALI FORNO			
DIMENSIONE VENTOLA (mm)	Ø 150 - Nr. 6 PALE			ALIMENTAZIONE	ELETTRICA			
INTERASSE PIEDINI (mm)	468			CAPACITA'	N° 4 TEGLIE/GRIGLIE 1/1 GN			
PASSO GUIDE (mm)		70		COTTURA	VENTILATA			
			UMIDIFICAZIONE	/				
				CAMERA DI COTTURA	ACCIAIO AISI 430			
				SCARICO ACQUA	/			
				SCARICO VAPORE	/			
CARATTERISTICHE ELETTRICHE				TEMPERATURA	100 ÷ 275°C			
			CONTROLLO TEMP.	TERMOSTATO				
POTENZA ELETTRICA FORNO (kW)	5,2			PANNELLO COMANDI	ELETTROMECCANICO			
FREQUENZA (Hz)	50/60			N°PROGRAMMI	/			
VOLTAGGIO (Volt)	AC 380/400 2N			FASI PROGRAMMABILI	/			
N°MOTORI	2 MONODIREZIONALI			TEMP. PREIMPOSTATA	/			
N°GIRI MOTORE (n/1')	2250		PRERISCALDO	/				
N°RESISTENZE	CIRC. 2 pz 2,5 kW GRILL 1 pz 2,5 kW			apertura a ribalta				
			PORTA	VENTILATA				
	SUOLA	/	. /	1	VETRO ISPEZION		ARII F	
GENERATORE DI VAPORE (boiler)	30027	/	,	PIEDINI	REGOLABILI		(DILL	
TERMOSTATO DI SICUREZZA (Sicurezza positiva)	BIPOLARE A RIARMO MANUALE			DOTAZIONI DI SERIE				
PROTEZIONE ACQUA	/			SUPPORTI LATERALI	1 dx + 1 sx			
ILLUMINAZIONE	Nr.2 LAMPADE AD INCANDESCENZA (NELLA CAMERA DI COTTURA)			CAVO	BIFASE+NEUTRO [4G 2,5] - L=1250 mm			
			RIDUZIONE PORTA MOKA (PIANO COTTURA)					
PLUS				ACCESSORI				
GUARNIZIONE FORNO INCASSATA				GRIGLIA CROMATA 1/1 GN	COD.KG9G			
NUOVE CERNIERE PORTA FORNO PIU' RESISTENTI				TEGLIA IN AISI 304 PER COTTURA VERTICALE POLLI	COD.KGP			
CAMERA DI COTTURA IN ACCIAIO AISI 304				TEGLIA IN AISI 304 1/1 GN	COD. KT9G			
VETRO PORTA FORNO ISPEZIONABILE								







